

Technisches Datenblatt | smartNANO

smartNANO	TRAC	FMS	CAN	MODBUS	UNI	CUSTOM
GSM 2G-Modem	x	x	x	x	x	x
GSM 3G-Modem	-	-	-	-	-	0
GPS, Glonass	x	x	x	x	x	x
Beschleunigungssensor	x	x	x	x	x	x
Anschluss für Thermoelement Typ K	-	-	-	-	-	0
Anschluss für Pt100, Pt1000	-	-	-	-	4	0
Digital In	-	-	-	-	x	0
Digital Out	-	-	-	-	x	0
Analog In 0-10 V	-	-	-	-	4	0
Analog In 0-20 mA	-	-	-	-	0	0
CAN-Schnittstelle	-	x	x	-	0	0
Serielle Schnittstelle	-	-	-	x	-	0
Erweiterungssteckplatz SPI, I2C, GPIO	-	0	0	0	x	x
Batteriebetrieben	0	0	0	0	0	0
Akkubetrieben	-	-	-	-	0	0
Spannungsversorgung extern 12-36 V	x	x	x	x	x	x
Spannungsversorgung 5 V	0	0	0	0	0	0
SD-Karte	-	-	-	-	0	0
eMMC-Speicher	100 MB	100 MB	100 MB	100 MB	100 MB	100 MB
USB-Anschluss (seriell)	x	x	x	x	x	x
iButton	0	0	0	0	0	0